



Special

director@speciall.ru

☎ 8 (4932) 270-231

специалл.рф

www.speciall.ru

ООО "Специал" ИНН:3702557359

ОГРН:1083702013273 КПП:370201001

Типовое коммерческое предложение на поставку системы видеонаблюдения

г. Иваново

2017 г.

Предлагаем Вам организовать видеонаблюдение на базе системы «Optimus». Гибридный АHD видеорегистратор Optimus AHDR-2008N предназначен для работы с аналоговыми, цифровыми и сетевыми камерами (DVR/HVR/NVR). Позволяет подключить до 8 камер наблюдения.



Видеорегистратор может вести запись изображения плавно и четко, без рывков и торможений, даже при появлении в кадре быстро движущихся объектов.

Скорость записи составляет до 200 к/с. Поддерживает режим работы пентаплекс: мониторинг, запись, просмотр, архивирование, удаленное управление.

Резервное копирование может производиться через USB, WEB, CMS.

Видеорегистраторы поддерживают функцию облачного сервиса P2P, которая позволяет, при наличии интернет соединения, получить доступ к просмотру видео из любой точки мира с помощью компьютера, планшета или смартфона.

В расчете предложены 2 типа камер, уличные и внутренние с разрешением в 1 мегапиксель



Основные характеристики:

1/4" OV9732 1МП

2D, 3D DNR

Автоматический баланс белого

Автоматическое усиление

Режим день/ночь

В основе камеры Optimus AHD-M021.0(2.8) Е лежит чувствительный элемент производства OmniVision диагональю 1/4" и разрешением 1 Мп. Камера позволяет получать качественное изображение высокого разрешения 1280x720 пикселей. Модель оборудована фиксированным объективом 2.8 мм. Чувствительность камеры в цветном режиме - 0,1 Лк, в черно-белом - 0,06 Лк.



Основные характеристики:

1/4" JX-H42 1МП

Разрешение 720P

2D, 3D DNR

Автоматическое усиление

Авторежим день/ночь

Антивандалный корпус, класс IP66

В основе камеры Optimus AHD-M011.0(2.8)Е лежит чувствительный элемент производства Silicon Optronics JX-H42 диагональю 1/4" и разрешением 1 Мп. Камера позволяет получать качественное изображение высокого разрешения 1280x720 пикселей. Модель оборудована фиксированным объективом 3.6 мм. Чувствительность камеры в цветном режиме - 0,1 Лк, в черно-белом - 0,06 Лк.

Камеры будут питаться от источников питания с защитой от переплюсовки аккумуляторной батареи (АБ) и замыкания клемм, с защитой от короткого замыкания или перегрузки по току с полным восстановлением работоспособности после устранения неисправности, автоматическим отключением АБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности.

Для монтажа будет использован кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней поливинилхлоридной изоляцией, D-внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внутренней прокладки), монтаж кабеля будет произведен в гофротрубе различных диаметров, которая в свою очередь будет закреплена в профиль перфорированный 250 ИЭК предназначенный для монтажа системы видеонаблюдения. С помощью этого приспособления осуществляется защита электропроводки и труб от механических повреждений. В качестве материала для изготовления профиля используется черная сталь, что обеспечивает ему достаточно длительную эксплуатацию.

Расчет установки системы удалённого видеонаблюдения «Под ключ»

№	Товары (работы, услуги)	Кол	Ед	Цена	Сумма
1	AHD видеорегистратор Optimus AHDR-2008N	1	Шт	7450	7450
2	Видеокамера Optimus AHD-M021.0(2.8)E	4	Шт	1520	6080
3	Видеокамера Optimus AHD-M011.0(2.8)E	4	Шт	1880	7520
4	Блок питания 3А	2	Шт	900	1800
5	Кабель	200	м	20	4000
6	Жесткий диск HDD 2 Tb SATA 6Gb / s Seagate Surveillance < ST2000VX003 > 3.5" 5900rpm 64Mb	1	Шт	6200	6200
7	Штекер металл	16	Шт	50	800
8	Настройка регистратора	1	Шт	1000	1000
9	Настройка камер, юстировка объективов	8	Шт	400	3200
10	Монтажные работы (Монтаж кабеля)	200	м	30	6000
11	Монтажные работы (Установка камер)	8	Шт	1500	12000
					56050

Типовая стоимость внедрения системы видеонаблюдения **56 050** рублей.